

DESCRIPTION

Le casque de protection Vulcan en fibre de verre est spécialement conçu pour les applications présentant un risque d'exposition à une forte chaleur rayonnante.

SPÉCIFICATIONS

Codes produits et options de casque	Code	Option	Poids
	S22*A	Glissière, non ventilé	363 g
	S22*R	Crémaillère, non ventilé	382 g
Taille	51 - 63 cm (standard) 52 - 64 cm (avec crémaillère « Twist2Fit » premium)		
Visière	Longue (40 mm)		

* Insérer le code couleur du casque.









MATÉRIAUX

Calotte	PRV (plastique renforcé en fibre de verre)
Coiffe	Toile Térylène 6 points d'ancrage
Tour de tête	LDPE (polyéthylène basse densité)
Bandeau anti-transpirant	Nylon brossé et mousse 2 mm
Crémaillère	Acétal avec sangles HDPE, mousse noire 3 mm






COULEURS


	Blanc	Bleu	Rouge	Jaune	Orange	Vert
						
Code couleur	W	B	R	Y	O	G
RAL	9010	5002	3027	1018	2008	6029
Pantone	Blanc	654	7427	012	021	356



Remarque : les codes RAL listés sont ceux des couleurs les plus similaires.


IDENTITÉ DE L'ENTREPRISE





Avant	
	50-40 mm
	45-45 mm



Côtés	
	100 mm
	30 mm



Arrière	
	100 mm
	30 mm

Produit	EN 397:2012 + A1:2012			Options non normalisées EN 397		GOST R 12.4.207-99	ANSI/ISEA Z89.1-2009 Type 1			
	Déformation latérale (LD)	Métaux en fusion (MM)	440 V CA (résistance électrique)	1000 V CA (résistance électrique)	-40 °C (basse température)		+90 °C (haute température)	Déformation latérale (LD)	2000 V CA (résistance électrique)	Classe G (2200 V CA)
Crémaillère, non ventilé S22*R	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓
Glissière, non ventilé S22*A	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓

ACCESSOIRES

Visage	Compatible avec la gamme de protections faciales Connect (écrans faciaux et porte-écrans)
Attaches pour accessoires	Utiliser les attaches pour accessoires S570 Connect
Oreilles	Compatible avec les protections auditives pour casque Scala XI S72CE et Scala X S71CE de Centurion (fournies avec les attaches pour accessoires S570 Connect)
Bandeau anti-transpirant	S31N Nylon broissé
Coiffe standard	S33/7 Coiffe Térylène avec bandeau anti-transpirant en nylon broissé
Coiffe à crémaillère	S33/11 Coiffe Térylène avec crémaillère « Twist2Fit » premium et bandeau anti-transpirant en nylon broissé
Mentonnière	S30V Mentonnière en cuir à 2 points d'ancrage

CONDITIONNEMENT ET ENTRETIEN

Conditionnement	Standard : 10 par couleur, dimensions de la boîte 45 × 29,5 × 45 cm, poids de la boîte 4,34 kg Avec crémaillère : 10 par couleur, dimensions de la boîte 45 × 29,5 × 45 cm, poids de la boîte 4,6 kg
Stockage	Stockage et transport possibles dans les cartons d'origine à température ambiante (0 °C à +30 °C) Stockage dans l'obscurité jusqu'à 5 ans max Tenir à l'abri de la lumière directe du soleil et de toute source de forte chaleur, qui pourraient déformer la calotte
Durée de vie	Le casque de protection Centurion a une durée d'utilisation de 5 ans maximum Une usure excessive peut réduire considérablement la durée de vie du produit
Nettoyage	Nettoyer à l'eau tiède savonneuse à l'aide d'un chiffon doux
Élimination	Privilégier le recyclage dans la mesure du possible. Se référer au symbole de recyclage pour connaître la catégorie du matériel