

Anciennement connu comme : Puretough™P3000TROPIQUE



Protection contre les coupures



Chaleur



Applications moyennes

Peu importe le secteur d'activité, le système d'indicateur HyFlex aide le porteur à choisir la bonne protection pour la tâche à accomplir

- Gant tricoté sans coutures, jauge 13.
- Enduction ergonomique sur la paume.
- Enduction innovante et respectueuse de l'environnement, obtenue par procédé à base aqueuse.
- Sans DMF ni silicone.
- Bonne résistance à l'abrasion et à la coupure par lame.
- Résistance à la chaleur jusqu'à 100 °C.
- Indicateur (pastille orange) correspondant à un code couleur déterminant le niveau de protection contre les coupures : 1 (vert), 3 (orange), 5 (rouge).



Secteurs industriels

- Industrie automobile
- Industrie chimique

Applications

- Manipulation de tôles et de panneaux tôleés
- Manipulation de pièces à bords tranchants ou rugueux
- Application de produits d'étanchéité et de retouche
- Entretien et maintenance de lignes de production
- Chargement et déchargement de camions et véhicules
- Manutention de marchandises entrantes
- Manutention de marchandises sortantes (bidons, récipients, produits en vrac, cartons)
- Chargement et déchargement de camions et véhicules
- Expédition, transport et livraison de marchandises
- Maintenance/Entretien
- Serrurerie

Anciennement connu comme : Puretough™P3000TROPIQUE

Principales propriétés

- Enduction innovante et respectueuse de l'environnement, obtenue par procédé à base aqueuse
- Sans DMF ni silicone
- Excellente résistance à l'abrasion
- Modèle 11-427 confectionné à partir de fibres hautes performances et haute visibilité assurant une résistance à la chaleur jusqu'à 100 °C
- Également disponible en conditionnements compatibles pour distributeurs automatiques

Accélérateurs chimiques de vulcanisation

- Protéines de caoutchouc naturel (au niveau du poignet tricot élastique)
- Diéthylthiocarbamate de zinc

Seul un très faible nombre d'utilisateurs sont à risque de déclarer une sensibilité à cet ingrédient et, par conséquent, de développer une irritation et/ou une allergie de contact.

Normes de performance & Conformité réglementaire

Conformité REACH



Technologies



Spécifications

| MARQUE RÉF. | DESCRIPTION | Jauge | TAILLE | LONGUEUR | COULEUR DE L'ENDUCTION | CONDITIONNEMENT |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HyFlex® 11-427 | Finition: Enduction 3/4 Matériau de l'enduction: Polyuréthane à base aqueuse et nitrile Matériau du support: Polyamide, Fibre de verre Modèle de manchette: Poignet tricot | 13 | 7, 8, 9, 10, 11 | 235-260mm; 9.25-10.23 inches | Gris | <ul style="list-style-type: none"> • 12 paires dans un sac; 12 sacs dans un carton |

Pour en savoir plus, visitez le site www.ansell.com ou contactez-nous aux coordonnées suivantes:

Région Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Bruxelles, Belgique
T : +32 (0) 2 528 74 00
F : +32 (0) 2 528 74 01

Région Amérique du Nord
Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T : +1 800 800 0444
F : +1 800 800 0445

Australie
Ansell Limited
Level 3,678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T : +61 1800 337 041
F : +61 1800 803 578

Région Asie-Pacifique
Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
T : +603 8310 6688
F : +603 8310 6699

Région Amérique du Sud et Caraïbes

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Mexique
T : +52 442 248 1544 / 248 3133

Canada

Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
Tél. : 1 800 363 8340
F : +1 800 267 3551

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : www.ansell.com/patentmarking © 2022 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.